

FULLY AUTOMATIC ARROW TYPE TRAY BALER

人工折盖“一”字型封箱机

机器特性

- ◆ FE500适合同一时间内多种规格纸箱使用；变换规格时全自动调整宽度、高度。
- ◆ FA500/FB500/FS500/FS500适合同一时间只能一种规格使用，变换规格手动调整宽度和高度。
- ◆ 传动方式采用下（两侧）上下皮带驱动。
- ◆ 可配线或单机作业，手动折上盖，上下“一”字封箱一次完成。
- ◆ 马达采用台湾台邦品牌，皮带采用上海永利牌。
- ◆ 标准机台面高度为600mm。
- ◆ 贴带器采用最新设计，结构精密坚固，运转柔顺，使用寿命长。
- ◆ 标准规格外，可接受非标定制。



JH-FE500



JH-FA500
(左右驱动)



JH-FS500



JH-FA500P
(左右+上部驱动)



JH-FB500
(上下驱动)



封箱打包一体机

技术参数

规格型号	JH-FA500(左右驱动)	JH-FA500P(左右+上部驱动)	JH-FB500(上下驱动)	JH-FS500(侧贴型)	JH-FE500A(全自动型)
最小纸箱尺寸	L150*W120*H130mm	L150*W180*H150mm	L150*W180*H130mm	L150*W225*H100mm	L150*W120*H130mm
最大纸箱尺寸	L150以上*W500*H500mm	L150以上*W500*H500mm	L150以上*W500*H500mm	L150以上*W500*H500mm	L150以上*W500*H500mm
封箱速度	20米/分钟	20米/分钟	20米/分钟	20米/分钟	18米/分钟
适用电源	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ
胶纸规格	2 / 2.5 / 3寸(选择一)	2 / 2.5 / 3寸(选择一)	2 / 2.5 / 3寸(选择一)	2 / 2.5 / 3寸(选择一)	2 / 2.5 / 3寸(选择一)
耗电量	0.2kw	0.2kw	0.2kw	0.2kw	0.2kw
机器尺寸	L1000*W900*H1330mm	L1000*W900*H1330mm	L1000*W900*H1330mm	L1000*W900*H1330mm	L1000*W900*H1330mm
标准机台面高度	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm
机器重量	120kgs	120kgs	120kgs	120kgs	120kgs



FULLY AUTOMATIC ARROW TYPE TRAY BALER

自动折盖型封箱机

机器特性

- ◆ F1500适合同一时间内多种规格纸箱使用；变换规格时全自动调整宽度、高度。
- ◆ FC500/适合同一时间只能一种规格使用，变换规格手动调整宽度和高度。
- ◆ 传动方式采用下（两侧）上下皮带驱动。
- ◆ 可配线或单机作业，自动折上盖，上下“一”字封箱一次完成。
- ◆ 马达采用台湾台邦品牌，皮带采用上海永利牌。
- ◆ 标准机台面高度为600mm。
- ◆ 贴带器采用最新设计，结构精密坚固，运转柔顺，使用寿命长。
- ◆ 标准规格外，可接受非标定制。



JH-F1500
全自动折盖封箱机



自动折盖封箱打包一体机



JH-FC500B
高速自动折盖封箱机



JH-FC500
自动折盖封箱机

技术参数

规格型号	JH-FC500 (标准型)	JH-FC500B (高速型)	JH-F1500 (全自动型)	JH-FP500C封箱打包一体型
最小纸箱尺寸	L200以上*W120*H120mm	L200以上*W180*H150mm	L280以上*W200*H150mm	L250以上*W150*H150mm
最大纸箱尺寸	L600*W500*H500mm	L500*W400*H400mm	L600*W500*H500mm	L600*W500*H500mm
封箱速度	20米/分钟 (10-15箱)	38米/分钟 (35-45箱)	20米/分钟 (10-15箱)	20米/分钟 (6-12箱)
适用电源	220V 50HZ	380V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ
胶纸规格	2 / 2.5 / 3寸(选择一)	2 / 2.5 / 3寸(选择一)	2 / 2.5 / 3寸(选择一)	2 / 2.5 / 3寸(选择一)
耗电量	0.2kw	0.2kw	0.2kw	0.2kw
机器尺寸	L1700*W930*H1510mm	L2100*W930*H1510mm	L1700*W930*H1510mm	L2010*W930*H1710mm
标准机台面高度	600mm	600mm	600mm	600mm
机器重量	180kgs	190kgs	180kgs	180kgs
适用气源	6kgf/cm, 80nl/min	6kgf/cm, 80nl/min	6kgf/cm, 80nl/min	6kgf/cm, 80nl/min

FULLY AUTOMATIC ARROW TYPE TRAY BALER

全自动机“工”字封箱机

机器特性

- ◆ 全自动机型适合同一时间内多种规格纸箱使用；变换规格时全自动调整宽度、高度。
- ◆ 半自动机型适合同一时间只能一种规格使用，变换规格手动调整宽度和高度。
- ◆ 首先经过一字封箱机然后90度拐弯进入四角边封箱机自动完成。
- ◆ 马达采用台湾台邦品牌，皮带采用上海永利牌。
- ◆ 标准机台面高度为600mm。
- ◆ 贴带器采用最新设计，结构精密坚固，运转柔顺，使用寿命长。
- ◆ 标准规格外，可接受非标定制。



JH-FG500I
直线型四角边机



JH-FI500+JH-FH500L
全自动折盖工字封箱机



FB500+FG500L
手工折盖工字封箱机



JH-FE500+JH-FH500L
手工折盖全自动封箱机



JH-FC500+JH-FG500L
自动折盖工字封箱机

技术参数

规格型号	手工折盖型 JH-FA500+FG500L	全自动自动型 JH-FE500+FH500L	自动折盖型 JH-FC500+FG500L	全自动折盖型 JH-FI500+FH500L
最小纸箱尺寸	L340*W200*H180mm	L340*W200*H180mm	L340*W200*H180mm	L340*W200*H180mm
最大纸箱尺寸	L700*W500*H500mm	L600*W500*H500mm	L600*W500*H500mm	L600*W500*H500mm
封箱速度	20米/分钟约(6-8箱)	20米/分钟约(4-6箱)	20米/分钟约(4-6箱)	20米/分钟约(4-6箱)
适用电源	220V/380V 50HZ	220V/380V 50HZ	220V/380V 50HZ	220V/380V 50HZ
胶纸规格	2 / 2.5 / 3寸(选择一)	2 / 2.5 / 3寸(选择一)	2 / 2.5 / 3寸(选择一)	2 / 2.5 / 3寸(选择一)
耗电量	0.8KW	0.8KW	0.8KW	0.8KW
机器尺寸	L2450*W1910*H1500mm	L2450*W1910*H1500mm	L2450*W1910*H1500mm	L2450*W1910*H1500mm
标准机台面高度	620mm	620mm	620mm	620mm
机器重量	520kgs	520kgs	520kgs	520kgs
适用气源	6kgf/cm, 100nl/min	6kgf/cm, 100nl/min	6kgf/cm, 100nl/min	6kgf/cm, 100nl/min
非标接受定制	可以	可以	可以	可以